

PVC

La menuiserie la plus performante du marché neuf et rénovation

# Fenêtre THERMIENCE




TVA 5,5%, Eco PTZ, CITE

**BOUVET**  
les fenêtres innovantes



Modèle présenté : Fenêtre  
2 vantaux / largeur 1,50 m /  
coloris 7016

## DIMENSIONS ET TYPES D'OUVERTURES DISPONIBLES POUR LE NEUF OU LA RENOVATION en fenêtre ou porte-fenêtre




Poids max  
Fixe **100 kg**  
*(soit max  
2 m x 2,5 m en  
vitrage 4.16.4)*



Largeur max  
1 vantail **1 m**




Largeur max  
2 vantaux  
**1,80 m**



Largeur max  
3 vantaux  
**2,40 m**



Largeur max  
1 vantail **1 m** /  
fixe **100 kg**  
*(possibilité 1 ou 2  
fixes latéraux)*



Largeur max  
1 vantail **1 m** /  
fixe **1 m**  
*(possibilité 1 imposte  
fixe ou 1 allège fixe)*



Larg max  
soufflet  
**2 m**

Oscillo-battant disponible en option.  
Possibilités de cintres surbaissés,  
pleins cintres et autres menuiseries  
de forme : nous consulter.



### COULEURS INTERIEUR



### COULEURS EXTERIEUR



# L'oscillo-battant sécurise votre fenêtre en multipoints !

**Oscillo-battant : une option sécurisante, pratique et accessible à tous !**

Pour quelques euros de plus, bénéficiez du top en matière de sécurité.

**Quelle est la différence ?**

**A- standard**    **B- oscillo-battant**

**A- 1 possibilité d'ouverture, et fermée, ma fenêtre est verrouillée sur 3 points, uniquement d'un seul côté.**

**B- 2 possibilités d'ouverture, et fermée, ma fenêtre est verrouillée en multipoints sur 3 ou 4 côtés.**  
Exemple : pour une fenêtre de 1350 x 900 mm, 7 points de verrouillage en oscillo-battant !

Modèle présenté : Fenêtre oscillo-battant 1 vantail / 7 points de sécurité / largeur 1,35 m coloris ext. RAL 7016/ int. blanc/ poignée Eole blanche

Et pour rénover en toute sérénité...

**THERMIENCE est compatible**

**Dépose Totale®**  
CONCEPT RENOVATION  
BREVETÉ EXCLUSIVITÉ

**BOUVET**  
les fenêtres innovantes



C'est pratique ! Avec un OSCILLO-BATTANT, vous aérez la maison sans crainte d'intrusions grâce au compas frein et limiteur d'ouverture



Tellement pratique ! En une seule manœuvre et sans effort, déverrouillez le 2e ouvrant (inclus dans l'option oscillo-battant)

Poignée Eole

Document non contractuel, éligibilité selon législation en vigueur - Agence Marlow - ref. 170036 - 07/2017

# THERMIENCE offre un apport thermique hautes performances !

104 mm

**Plus de lumière solaire**

Son profil central (104 mm) permet un apport solaire maximal : **Sw>0,42**

**Meilleur classement à l'air possible**

3 joints d'étanchéité intégrés aux profilés, renforcent l'étanchéité à l'air : **A\*4**

**Thermique au top !**

6 chambres dormant et ouvrants PVC haute performance évitent les pertes de chaleur vers l'extérieur : **Uw=1,1** \*(= avec double vitrage Ug = 1,0)

\*Avec fenêtre 2150 x 1800 mm

**BOUVET**  
les fenêtres innovantes

Plus d'infos et de photos sur [www.menuiseries-bouvet.com](http://www.menuiseries-bouvet.com)

TOUTES NOS MENUISERIES SONT FABRIQUÉES DANS NOS ATELIERS A LA MEMBROLLE SUR LONGUENÉE (49)

Votre partenaire Bouvet :